

## Rubberised magnet systems

### NdFeB magnetic system, black rubber sheath, with inner thread, with sealing lip and release tab



Article number	D mm	H mm	Adhesive force* N	Weight g	Temperature °C	Surface	Thread MxL
AS125NdAG06s-00 <b>neu</b>	125 <sup>+2</sup> / <sub>-2</sub>	8,5	550	204	80	black	M6x20

#### PRODUKTHINWEIS:

Superstarker Magnet - max. 55 kg Haftkraft!

Mit einem Durchmesser von 125mm und einer Haltekraft von bis zu 55kg ist er ein wahres Kraftpaket! Der Magnet ist rund, gummiert und verfügt über eine umlaufende Gummilippe sowie eine praktische Ablöselasche, die das Entfernen erleichtert. Je nach Variante ausgestattet mit einem Innen- oder Außengewinde M6x19mm bietet er vielseitige Befestigungsmöglichkeiten.

\* The forces have been determined at room temperature on a polished plate made of steel (S235JR according to DIN 10 025) with a thickness of 10 mm (1kg~10N). A deviation of up to -10% from the specified value is possible in exceptional cases. In general, the value is exceeded. The type of application (installation situation, temperatures, counter anchors, etc.) sometimes influence the forces enormously. The values given are for orientation purposes. Let our experts advise you.